



TOMA AGUA DONA AGUA



Mini e-cool



# Mini e-cool

## Características

- Disponible en agua caliente y fría (Hot N' Cold).
- Equipo Touch.
- Equipo de estilo vanguardista que se coloca tanto en oficinas como en aplicación doméstica.
- Equipo ajustable a tres diferentes niveles de temperatura para agua fría y caliente.
- Equipo para instalar sobre una mesa o tarja.
- Tanque de agua fría de 4 litros de capacidad de producción por hora.
- Tanque de agua caliente de 4 litros de capacidad de producción por hora.
- Cuenta con gabinete de acero el cual da mayor resistencia y durabilidad, asegurando una vida muy superior al equipo.
- Disponible en color Blanco.
- Sistema de ahorro de energía eléctrica.
- Tubo dispensador de agua escondido.
- Equipo para instalación a toma de agua directa que provenga de fuente de agua segura con capacidad de recibir cualquier tipo de agua filtrada o purificada.
- Materiales grado alimenticio en los conductores de agua.
- Nuevo sistema de sanitación en el tanque frío.
- Certificado NOM-003-SCFI-2014.

DIMENSIONES	PRODUCTO	PROFUNDIDAD	ANCHO	ALTURA	PESO
		36 cm	32 cm	48 cm	17 kg
DIMENSIONES	EMBALAJE	PROFUNDIDAD	ANCHO	ALTURA	PESO
		39 cm	34 cm	50 cm	20 kg

CAPACIDAD DE AGUA FRÍA	TEMPERATURA AMBIENTE	TEMPERATURA DEL AGUA	GALONES POR HORA A 10 °C (50°F)	NÚMERO DE VASOS DE 89 ML (3 ONZAS) POR HORA
	21 °C (70°F)	21 °C (70°F)	1.4	59
	27 °C (80°F)	27 °C (80°F)	1.0	42
	32 °C (90°F)	32 °C (90°F)	0.6	25
	38 °C (100°F)	38 °C (100°F)	0.4	17



# Mini e-cool

## Gabinete:

De acero vitrificado que da resistencia y durabilidad brindando una vida muy superior al equipo.

## Unidad de refrigeración de agua fría:

Temperatura de agua fría de 5 a 10 grados centígrados.

## Termostato de agua fría:

La temperatura se regula mediante un termostato ajustable y es fácilmente accesible en la parte trasera.

## Depósito de agua fría:

Acero inoxidable de la serie 300, duradero y de gran resistencia con evaporador de refrigeración externo de cobre recubierta con aislamiento de espuma de plástico moldeado preajustado.

## Depósito de agua caliente:

Tanque de agua caliente de acero inoxidable, grado alimenticio procesado con elemento térmico de 500 watts.

## Termostato de agua caliente:

Termostato caliente fijo con limitador de seguridad.

## Grifo (llave) de agua caliente de seguridad:

La función de dispensar agua caliente en dos simples pasos en los botones superiores y es fácil de usar para los adultos, pero protege a los niños pequeños.

## Sistema de auto llenado:

El sistema de auto llenado es de sensores electrónicos que cuentan con 3 sensores estándar y 2 sensores de seguridad.

## Receptor de goteo:

La resistente bandeja de goteo (apta para lavavajillas) se retira para facilitar su limpieza.

## Eléctrico:

Interruptor de encendido del tanque de agua caliente en la parte trasera. Electricidad 115 voltios 60 hz. Compresor de 1/12 de H.P. Tomacorriente de cables incluyendo tierra.

## Certificaciones:

Producto certificado para cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2014.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso