EnviroCool
because we care

E-Cool TouchLess

E-Cool TouchLess

Características

- Despacha agua caliente y fría (Hot N' Cold).
- Equipo UnTouchless con activación por medio de pedales.
- Equipo que evita contaminación cruzada y contagio entre usuarios.
- Sistema que evita el contacto del usuario con el equipo.
- Sin costo de instalación.
- Apto para personas con discapacidad.
- Pedal de agua fría.
- Pedal de agua caliente.
- Fácil acceso.
- Equipo de estilo vanguardista que se coloca tanto en oficinas como en aplicación doméstica.
- Equipo ajustable a tres diferentes niveles de temperatura para agua fría y caliente.
- Tanque de agua fría de 5 litros de capacidad de producción por hora.
- Tanque de agua caliente de 5 litros de capacidad de producción por hora.
- Equipo preparado para instalación a toma de agua directa que provenga de fuente de agua segura con capacidad de recibir cualquier tipo de agua filtrada o purificada.
- Gabinete de acero dando mayor resistencia y durabilidad, brindando una vida muy superior al equipo.
- Nuevo sistema de auto sanitación en el tanque frio.
- Sistema de ahorro de energía eléctrica.
- Tubo dispensador de agua escondido.
- Materiales grado alimenticio en los conductores de agua.
- Sistema de ahorro de energía eléctrica.
- Disponible en color blanco y negro.
- Certificado NOM-003-SCFI-2014.

DIMENSIONES

	PROFUNDIDAD	ANCHO	ALTURA	PESO
PRODUCTO	36 cm (13,0")	32 cm (12,8")	105 cm (43.3")	19 kg (28,2 lb)
EMBALAJE	39 cm (14,4")	41 cm (14,0")	111 cm (43,7")	21 kg (30,9 lb)

	PROFUNDIDAD	ANCHO	ALTURA
PEDALES	6.5 cm	10 cm	2 cm
ÁREA DE SEGURIDAD	37 cm	49 cm	A ras de piso

EnviroCool
because we care

Guanajuato #7, San Esteban, Naucalpan Edo. Méx.
(55) 5250-2810
contacto@envirocool.com.mx

envirocool.com.mx

envirocoolmx

REMA water

E-Cool TouchLess

CAPACIDAD DE AGUA FRÍA

TEMPERATURA AMBIENTE	TEMPERATURA DEL AGUA	GALONES POR HORA A 10 °C (50°F)	NÚMERO DE VASOS DE 89 ML (3 ONZAS) POR HORA
21 °C (70°F)	21 °C (70°F)	1,4	59
27 °C (80°F)	27 °C (80°F)	1,0	42
32 °C (90°F)	32 °C (90°F)	0,6	25
38 °C (100°F)	38 °C (100°F)	0,4	17

Gabinete:
De acero vitrificado que da resistencia y durabilidad brindando una vida muy superior al equipo.

Unidad de refrigeración de agua fría:
Temperatura de agua fría de 5 a 10 grados centígrados.

Termostato de agua fría:
La temperatura se regula mediante un termostato ajustable y es fácilmente accesible en la parte trasera.

Depósito de agua fría:
Acero inoxidable de la serie 300, duradero y de gran resistencia con bobina de refrigeración externa de cobre, recubierta con aislamiento de espuma de plástico moldeado preajustado.

Depósito de agua caliente:
Tanque de agua caliente de acero inoxidable, grado alimenticio procesado con elemento térmico de 500 watts.

Termostato de agua caliente:
Termostato caliente fijo con limitador de seguridad.

Grifo (llave) de agua caliente de seguridad:
La función de auto cierre se realiza en dos simples pasos y es fácil de usar para los adultos, pero protege a los niños pequeños.

Sistema de auto llenado:
El sistema de auto llenado es de sensores electrónicos que cuentan con 3 sensores estándar y 2 sensores de seguridad.

Receptor de goteo:
La resistente bandeja de goteo (apta para lavavajillas) se retira para facilitar su limpieza.

Eléctrico:
115 voltios 60 hz. Compresor de 1 /12 de H.P. Tomacorriente de cables incluyendo tierra.

Certificaciones:
Producto certificado para cumplir con los requisitos de la NOM-003-SCFI-2014.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

EnviroCool
because we care

Guanajuato #7, San Esteban, Naucalpan Edo. Méx.
(55) 5250-2810
contacto@envirocool.com.mx

envirocool.com.mx

envirocoolmx